



Solutions pour la réparation automobile

3M™ Liquide de Lustrage de Machine Perfect-It™ 09376

1) Références

09376 (bouteille d'un litre. 12 flacons par carton)

2) Description et utilisation finale

Le liquide de lustrage de machine 09376 Perfect-It™ III 3M est un produit très haute brillance à appliquer sur les peintures de finition afin d'éliminer les rayures, par exemple après l'application du produit à polir Fast Cut 09374 Perfect-It™ III 3M ou du liquide fin 09375 Perfect-It™ III 3M. Il sert également à éliminer les traces légères d'oxydation sur la peinture d'origine. Lustrez à l'aide d'une lustreuse électrique ou pneumatique (1 500-2 500 tr/mn) pourvue des mousses de lustrage haute brillance Perfect-It™ III 3M sur un plateau Perfect-It™ III 3M.

Description du produit :

- Formule dépourvue de cire et de silicone
- Finition irréprochable
- Finition très brillante
- Retrait rapide des marques en spirale et d'oxydation légère
- La mousse de lustrage alvéolée permet une circulation de l'air, qui facilite la brillance et le séchage.
- Utilisable sur les teintes foncées et claires
- Éclaboussures minimales

3) Propriétés physiques

Point éclair :	> 98 °C
COV :	263 g/l
pH	7,5-8,5 à 25 °C
Viscosité :	10 000-18 000 cP
Teneur en volatils :	80-90 %



4) Consignes d'utilisation

1. Secouez bien le flacon.
2. Appliquez une quantité suffisante de produit afin de traiter l'intégralité de la zone de travail, directement sur la surface peinte (le panneau).
3. Si vous traitez des surfaces verticales, appliquez le produit directement sur la mousse de lustrage.
4. Si vous utilisez une mousse neuve/sèche, étalez un peu de produit de lustrage sur la mousse avant utilisation, afin de garantir son humidité.
5. Placez la mousse sur la surface avant d'allumer la machine, ceci pour réduire les éclaboussures.
6. Appliquez une pression légère, jusqu'à ce que le produit commence à sécher.
7. Réappliquez si nécessaire. Pour obtenir une haute brillance, atténuez la pression sur les 2-3 dernières secondes de lustrage.
8. Nettoyez à l'aide d'un chiffon haute performance Scotch-Brite 3M.
9. Retirez immédiatement les éclaboussures des panneaux adjacents, des surfaces en plastiques et en caoutchouc à l'aide d'un chiffon humide.

5) Stockage

Stockez à l'abri du gel.
Stockez à la verticale.
La durée de conservation est de 2 ans.

6) Sécurité

Produit non considéré comme dangereux suivant les réglementations CHIP.
Fiche technique santé-sécurité disponible sur demande.

Le liquide de lustrage machine 09376 Perfect-it III 3M est destiné à un USAGE INDUSTRIEL PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

7) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.



Fiche technique

Entrée en vigueur : 09/12/2019 Remplace : 03/10/2000

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispensent pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Plus d'informations sur la santé et la sécurité

<p>3M (Suisse) S.à r.l. Systèmes de Réparation pour l'Automobile Eggstrasse 93 CH-8803 Rüschlikon</p> <p>Tél: +41 44 724 91 21 3M-auto-ch@mmm.com www.3M-autoinfo.ch</p>	<p>3M France 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise France</p> <p>Tel : +33 (0)1 30 31 61 61 3M.contact.fr@mmm.com www.3M.com/fr/repaauto</p>	<p>3M Belgium bvba/sprl Automotive Aftermarket Division Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium</p> <p>Tel. +32(0)27225111 3MRepaAuto@engage.3M.com www.autocarrosserie.be</p>
<p>3M AFRIQUE FRANCOPHONE Société à responsabilité limitée Au capital de 19.756.400 Dirhams,</p> <p>Siège Social: ZF Ksar Almajaz Bureau 6 Plateforme Lot n°2 Immeuble 4 zénith Tanger, R.C : 74327, I.F. : 18745050</p>	<p>3M MAROC Société à responsabilité limitée Au capital de 18.000.000 de Dirhams, Siège Social: 33, lot la colline II Sidi Maarouf - Casablanca R.C:78517, I.F.: 1084514 Morocco</p>	

© 3M 2019. 3M est une marque déposée de la société 3M. Tous droits réservés