

# PEINTURE POUR JANTES RAPTOR, AÉROSOL

Version : 2.0 Date de publication : Mars 2024

## FICHE TECHNIQUE

Une peinture pour jantes de qualité professionnelle, idéale pour renouveler et prolonger la durée de vie des jantes usées ou endommagées. La formule avancée de la peinture pour jantes RAPTOR résiste à des températures jusqu'à 120 °C, et offre une excellente protection contre les chocs, la chaleur, les projections de gravillons, la poussière de frein et la corrosion.

- Résistante à la chaleur jusqu'à 120 °C
- Excellente adhérence
- Qualité professionnelle

Produit	Code de commande	Format	Durée de conservation
PEINTURE POUR JANTES RAPTOR, AÉROSOL - NOIR BRILLANT	RWPGB/AL	Bombe aérosol de 400 ml	2 ans
PEINTURE POUR JANTES RAPTOR, AÉROSOL - NOIR SATINÉ	RWPSB/AL	Bombe aérosol de 400 ml	2 ans
PEINTURE POUR JANTES RAPTOR, AÉROSOL - ARGENTÉ	RWPSV/AL	Bombe aérosol de 400 ml	2 ans

## INFORMATIONS RELATIVES À L'APPLICATION



FOR PPE  
RECOMMENDATIONS  
REFER TO SDS

**IMPORTANT : lire les instructions complètes avant utilisation.** Ce produit contient des matières dangereuses. Il est donc important d'utiliser l'équipement de protection personnel adapté. Reportez-vous à l'étiquette et consultez la fiche de sécurité pour obtenir des instructions de manipulation et des consignes de sécurité.

### Support

- Apprêt d'accrochage pour métaux RAPTOR
- Promoteur d'adhérence pour plastiques RAPTOR

### Dégraissant

### Abrasion

- P180 à P220 avant application
- P400 à P600 pour une surface préparée avec de l'apprêt d'accrochage
- Tampon Scotch P800 après 6 heures

### Préparation de la surface



### MODE D'EMPLOI :

1. Nettoyez et dégraissez. Masquez toutes les zones requises.
2. Poncez la surface avec du papier de verre P180 à P220 et nettoyez à nouveau.
3. Préparez toute surface de métal nu avec de l'apprêt d'accrochage RAPTOR. Une fois sec, poncez avec du papier de verre P400 à P600 et nettoyez à nouveau.
4. Pour les pièces en plastique et les zones difficiles à poncer, préparez la surface avec le promoteur d'adhérence RAPTOR.
5. Agitez vigoureusement la bombe pendant au moins 2 minutes avant de l'utiliser.
6. Portez toujours des lunettes de sécurité et des gants en caoutchouc avant de pulvériser.
7. Appliquez 2 couches à 15 à 25 cm de la surface, en attendant 5 à 10 minutes entre les couches.
8. Pour nettoyer, retournez la bombe et vaporisez jusqu'à ce qu'il ne sorte plus que du gaz propulseur.
9. Sec au toucher en 30 minutes à 20 °C. Laissez sécher une nuit avant utilisation

### Mélange



Agitez vigoureusement la bombe pendant au moins 2 minutes avant de l'utiliser. Agitez de nouveau pendant 30 secondes entre les couches.

### Application



Température d'application	20 °C
Distance de la surface	15 à 25 cm
Préséchage à 20 °C	5 à 10 minutes
Sans poussière à 20 °C	30 minutes
Nombre de couches	2 à 3
Recouvrabilité	Jusqu'à 6 heures Si vous laissez sécher plus de 6 heures, poncez avec un tampon Scotch P800

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Propriétés physiques



### Présentation Couleur

Bombe aérosol.  
Noir, argenté

# PEINTURE POUR JANTES RAPTOR, AÉROSOL

Version : 2.0 Date de publication : Mars 2024

## FICHE TECHNIQUE

### Stockage



Les bombes aérosol doivent être stockées deux heures à température ambiante avant l'utilisation. Pour un stockage à long terme, à conserver dans une pièce sèche et bien ventilée à l'abri de la lumière directe du soleil et du gel. Pour nettoyer la buse et maximiser la durée de vie de votre bombe aérosol, retournez toujours la bombe et pulvérisez pendant quelques secondes après chaque utilisation. Si la buse s'obstrue, retirez-la de la bombe et faites-la tremper dans un diluant doux. Protégez de la lumière du soleil. N'exposez pas à des températures supérieures à 50 °C. Conservez à la verticale avec le couvercle. Conservez dans un endroit bien aéré. Gardez le contenant bien fermé. Conservez au frais. Conservez uniquement dans le contenant d'origine.

**Température de stockage recommandée**

15 à 25 °C

### Produits associés



#### Produit

PEINTURE POUR JANTES RAPTOR, AÉROSOL - NOIR BRILLANT  
PEINTURE POUR JANTES RAPTOR, AÉROSOL - NOIR SATINÉ  
PEINTURE POUR JANTES RAPTOR, AÉROSOL - ARGENTÉ  
VERNIS BRILLANT POUR JANTES RAPTOR, AÉROSOL

#### Code de commande

RWPGB/AL  
RWPSB/AL  
RWPSV/AL  
RWPGC/AL

#### Format

Bombe aérosol de  
400 ml  
Bombe aérosol de  
400 ml  
Bombe aérosol de  
400 ml  
Bombe aérosol de  
400 ml